

TC
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI : 4578601/934/ 1128
KONU : TEKLİF

26.09/2018

Hastanemiz Teknik Atölye ihtiyacı 11 klm mlz temini işi için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARIÇ birim fiyatlarınızı 26.09/2018 günü mesai bitimine kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

EK:..... Adet Şartname

Levent BARDAK
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEL: 276 224 00 00 - 4333 DAHİLİ FAKS: 276.223 84 75

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/İŞ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
1	Çift TARAFLI BANT	10	ADET		
2	ÇARPMA KAPI MENTEŞESİ	10	ADET		
3	36X1 ETANJ	1	ADET		
4	23A 12 V PİL	50	ADET		
5	SPREY BOYA SİYAH	10	ADET		
6	SPREY BOYA BEYAZ	10	ADET		
7	SOSİS SİLİKON BEYAZ	30	ADET		
8	VAKUM POMPASI YAĞI	18	LİTRE		
9	GU 10 LED SPOT	60	ADET		
10	ALÜMİNYUM KAPI KİLİDİ 3,5 CM	5	ADET		
11	ÜÇGEN DOLAP KİLİDİ	40	ADET		
				TOPLAM	

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM-İMZA

Doğrudan Temin Alımlarımız udh.gov.tr internet adresinden görülebilir.

Mail Adresimiz: udhdogrudentemin64@gmail.com

T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TEKNİK ŞARTNAME

1. Malzemeler hastane binasında kullanılacağından; hasta, personel ve çevre güvenliğine sahip olmalıdır. Malzemeler sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı malzemeler olmalıdır.
2. Çift taraflı bant min. 10mmx10m ölçülerinde siyah köpük bant olmalıdır.
3. Çarpma kapı menteşesi ahşap kapı için uyumlu, 10 cm boyunda olmalıdır.
4. Etanj balans , florasan set halinde kullanıma hazır halde olacaktır.
5. 23A, 12 V pilin boyutları idare tarafından verilen numuneye uygun olmalıdır.
6. Sprey boyalar min 200 ml'lik ambalajlar içerisinde olmalıdır.
7. Sosis silikon min 600 ml'lik ambalajlarda olmalıdır.
8. Led spot gu10 duylu, beyaz ışık veren, min 5W, 220 V gerilimde çalışmaya uygun, asansörlerde mevcut spot çerçevelerine uygun boyutta(çerçeve delik çapı:42mm) olmalıdır.
9. Alüminyum kapı kilidi bareli ile birlikte set olarak verilmelidir.
10. Vakum pompası yağı min. Özellikleri: ISO viskozite sınıfı 150, 40C°de 146 mm²/saniye, 100C°de 14,4 mm²/saniye, parlama noktası ASTM D 92 272 C°, viskozite indeksi ASTM D 97 96 olmalıdır.
11. Hastanemizde kullanımını uygun olmayan, risk teşkil edecek, kısa zamanda yıpranacak malzemeler teklif edilmemelidir. Teslim alınan malzemelerden, uygun olmadığı anlaşılan malzemelerin değişimi istenebilecektir.
12. Tüm malzemeler teslim alınırken kontrol edilerek uygun olmadığı görülen malzemelerin değişimi istenecek olup, firma malzeme değişimi yapmakla yükümlüdür.
13. Tüm malzemeler profesyonel kullanım için üretilmiş olmalıdır. Tüm malzemeler orijinal ambalajında, yeni ve hiç kullanılmamış halde teslim edilecektir.
14. Malzemeler idarenin belirleyeceği yere firma tarafından (taşınması ve istifi dahil) teslim edilecektir.
15. Kargo, nakliye, v.s. firmaya ait olacaktır.

Ergun MIDIK

Teknisyen



Mustafa ELİBOL

Makine Mühendisi

